



# ALUMINIO DOMÉSTICO GOFRADO

## LEGISLACIÓN APLICABLE

REGLAMENTO (CE) N° 1935/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 27 de octubre de 2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos y por el que se derogan las Directivas 80/590/CEE y 89/109/CEE.

LEY 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de envases.

## CARACTERÍSTICAS GLOBALES

Presentación:	Un rollo envasado en estuche de cartón.
Espesor:	10 $\mu\text{m} \pm 4\%$
Anchura:	290 + 1 mm
Longitud:	10, 16, 30 ó 50 m + 1%
Porosidad:	< 25 poros/m <sup>2</sup>
Presión de estallido:	> 50 kPa
Adherencia:	< 1,5 m
Mojabilidad:	B ó C

## CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS (S/Norma UNE-EN 546-2)

	Aleación 8006	Aleación 8011	Aleación 8111	Aleación 8079
Resistencia a la tracción:	85 ÷ 140 Mpa	55 ÷ 115 Mpa	60 ÷ 110 Mpa	50 ÷ 105 Mpa
Alargamiento:	> 2 %	> 1 %	> 3 %	> 1 %

## COMPOSICIÓN QUÍMICA (S/Norma UNE-EN 573-2)

Elemento	Aleación 8006		Aleación 8011		Aleación 8111		Aleación 8079	
	min	máx	min	máx	min	máx	min	máx
Si _____	0,4%		0,4%	0,8%	0,3%	1,1%	0,05%	0,3%
Fe _____	1,2%	2%	0,5%	1%	0,4%	1%	0,7%	1,3%
Cu _____	0,3%		0,1%		0,1%		0,05%	
Mn _____	0,3%	1%	0,1%		0,1%			
Mg _____	0,1%		0,1%		0,05%			
Cr _____			0,1%		0,05%			
Zn _____	0,1%		0,1%		0,1%			
Ti _____			0,05%		0,08%		0,1%	

## CARACTERÍSTICAS DEL MANDRIL

Peso:	28 g. +/- 10%
Diámetro interior:	25 mm. +/- 1 mm.
Diámetro exterior:	28 mm. +/- 1 mm.
Longitud:	300 mm. +/- 2 mm.

## ESTUCHE

Formato:	Estuche de cinco caras con tejadillo de cartoncillo gris
Peso:	28 g.
Dimensiones:	45x45x305 mm.

## FORMATOS

10 metros

16 metros

30 metros

50 metros



## CÓDIGOS DE BARRAS

■ 10 metros

8436549800818



■ 16 metros

8436549800825



■ 30 metros

8436549800832



■ 50 metros

8436549800849



Caja

18436549800815



18436549800822



18436549800839



18436549800846



Ctra. de la Esclusa, s/n. Polg. ZAL Sevilla. Nave 1.8 - 41011 Sevilla - España (Spain)  
 comercial@alfigasa.com T\_(+34) 954 63 94 90 F\_(+34) 954 64 01 03

www.alfigasa.com